

Impermeabilizant de masa pentru mortar

Proprietăți

ADINOL-DM este un aditiv lichid impermeabilizant de masa pentru mortare de ciment, mortare de var cu ciment. Plastifiaza amestecul, impiedica segregarea., marestea rezistenta impotriva actiunilor corozive. Impermeabilizarea se realizeaza prin repartizarea uniforma a agentilor hidro-fugi. Prin adaugarea de ADINOL-DM sunt prevenite deteriorarile cauzate de umiditate, iar durata de viata a cladirilor creste semnificativ.

Domenii de aplicare

ADINOL-DM este folosit la prepararea mortarelor de ciment, tencuielilor.

Caracteristici Tehnice

Culoare: galben deschis
 Vazcozitate: 90 mPa.s (Brookfield, +23°C)
 Densitate: 1,04 kg/lit

Mod de utilizare

ADINOL-DM poate fi adaugat:

- In apa de amestec in timpul prepararii mortarului.
- In amestecul gata preparat cu putin timp inainte de utilizarea acestuia. In acest caz, in vederea obtinerii unei distributii omogene de ADINOL-DM in masa materialului, este necesar sa se amestece bine timp de 4-5 minute.

Dozaj

- **Pentru mortare de ciment:**
1,0 kg la 100 kg de ciment.
- **Pentru tencuieli:**
1,0 kg la 100 kg de material liant (ciment+var).

Ambalaj

- Recipiente de 1 kg, 5 kg si 20 kg.
- Butoaie de 220 kg.

Depozitare

Cel putin 18 luni de la data fabricatiei, in spatii ferite de inghet.

Observatii

- Trebuie bine agitat inainte de utilizare.
- Supradozarea duce la prelungirea timpului de priza si la diminuarea rezistentei finale.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL
 MATERIALE DE CONSTRUCȚII
BUCUREȘTI: Piata Alba Iulia, nr.3, sc.A, ap.32
 Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746
www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro