

Aditiv polimeric pentru adezivii de gresie si faianta si chit de rosturi

Proprietăți

DS-99 este un aditiv pe baza de polimeri pentru adezivii de gresie si faianta si pentru chiturile de rosturi, care ofera o imbunatatire semnificativa a proprietatilor acestora:

- Crește gradul de aderență pe suport.
- Crește rezistența la compresiune și încovoiere.
- Îmbunătățește flexibilitatea.
- Crește rezistența la frecare.
- Crește rezistența la îngheț.
- Crește impermeabilitatea.
- Îmbunătățește rezistența la agenți chimici.

Domenii de aplicare

DS-99 este folosit ca aditiv pentru adezivii de gresie si faianta si pentru chiturile de rosturi in cazurile creșterii cerintelor de rezistență la apa, rezistență mecanică și agenți chimici.

Caracteristici Tehnice

Culoare: alb
Densitate: 1,00 kg/lit

Mod de utilizare

Apa de amestec pentru adezivi și chit este înlocuită cu un amestec DS-99 și apă, în proporție de 1:1 până la 1:2 din volum.

Ambalaj

DS-99 este ambalat în bidoane de 1 kg, 5 kg și 20 kg.

Depozitare

Depozitat în condiții ferite de ger, are o garanție de cel puțin 12 luni în ambalajul nedeschis.

Observații

- Trebuie agitat foarte bine înainte de utilizare.
- Temperatura în timpul aplicării trebuie să fie între +5°C și +30°C.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL
MATERIALE DE CONSTRUCȚII
BUCUREȘTI: Piața Alba Iulia, nr.3, sc.A, ap.32
Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746
www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro