

## Agent de curatare pentru placile ceramice si pietrele naturale

### Proprietăți

CL-CLEAN este un lichid de curatat special, pe baza de acid organic, utilizat pentru curatarea rosturilor de beton, ciment, tencuiala, var, saruri etc.. Este potrivit pentru curatat, instalatiilor de apa potabila sau magazinelor alimentare, pentru ca nu lasa resturi.

### Domenii de aplicare

CL-CLEAN este utilizat pentru curatarea resturilor de ciment, var, saruri, ramase pe suprafata placilor ceramice, pietrelor naturale sau marmura neslefuita. Este utilizat deasemenea si pentru curatarea fatadelor cladirilor de resturile de mortar sau saruri.

### Caracteristici Tehnice

Forma: lichid transparent  
pH: aprox.0,5  
Densitate: 1,12 kg/lit

### Mod de utilizare

CL-CLEAN se intinde pe suprafata ce urmeaza a fi curatata, in stare bruta s-au diluat cu apa, pana la 1:1.

Se lasa lichidul sa actioneze timp de 2-3 minute, dupa care se lustruieste suprafata cu o perie tare (dar nu metalica). Se spala suprafata cu apa din abundenta.

In cazuri mai dificile este necesara repetarea procedurii.

In timpul aplicarii se vor utiliza manusi de cauciuc.

### Consum

Aprox. 150-200 g/m<sup>2</sup>, dupa caz.

### Ambalaj

CL-CLEAN este disponibil in bidoane de plastic de 1 kg, 5 kg si 20 kg.

### Depozitare

CL-CLEAN are termen de garantie cel putin 18 luni, protejat de temperaturi ridicate (< +30°C).

### Observații

- Produsul contine acid organic si este clasificat ca fiind coroziv.
- In cazul utilizarii lui in camere inchise, se vor lua masuri de ventilatie.
- Pentru suprafetele emailate, se va lasa foarte putin timp sa actioneze, curatandu-se suprafata foarte bine.
- Sculele sau recipientele metalice nu se vor folosi la aplicarea CL-CLEAN.
- Pentru a evita pericolul de decolorare a suprafetei pe care se aplica CL-CLEAN, se testeaza produsul pe o portiune mica a acesteia, inainte de aplicarea produsului pe toata suprafata.

**S.C. ISOMAT ROMANIA SRL**

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

**BUCUREȘTI:** Piata Alba Iulia, nr.3, sc.A, ap.32

Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746

**www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro**