

**Gled****Proprietăți**

STUCCOCRET este un mortar de ciment alb, cu granulație deosebit de fină, aditivat cu rășini polimerice. Prin adăugarea de apă se obține o masă păstoasă, cu lucrabilitate foarte bună, adecvată pentru șpacluire în spații interioare.

**Domenii de aplicare**

STUCCOCRET se utilizează pentru nivelarea și pregătirea suprafețelor interioare ale cladirilor, suprafețe ce urmează să fie vopsite sau acoperite cu alte produse de finisaj.

STUCCOCRET este adecvat pentru suprafețe de tencuială, beton și gips carton și înlocuiește chiturile de ulei și alte materiale similare.

**Caracteristici Tehnice**

Forma:	praf
Culoare:	alb
Cantitate de apă de amestec:	8 kg/sac 20 kg
Densitate praf:	0,90 ± 0,10 kg/lit
Densitate în stare umedă:	1,60 ± 0,10 kg/lit
Timpe de lucru:	4 ore la +23°C

**Mod de utilizare****1. Suportul**

Suprafața ce urmează să fie acoperită, se curată de praf, vopsele etc. Nu este nevoie de grunduire pentru aderența nici de pregătirea suprafeței cu ulei.

**2. Aplicarea**

Se amestecă conținutul unui sac de 20 kg de praf cu 8 kg de apă până se formează un amestec omogen cu lucrabilitatea adecvată.

Materialul se aplică în două straturi, cu șpaclul. Stratul al doilea urmează după ce primul „a tras” (adică după 2-3 ore).

Frecarea și vopsirea suprafeței finale se face după circa 12 ore.

**Consumul**

1,1 kg/mp/mm grosime strat.

**Ambalaj**

STUCCOCRET este disponibil în saci de 4 kg, 10 kg și 20 kg.

**Depozitare**

12 luni de la data fabricației, în saci închiși, în spații ferite de umezeală și îngheț.

**S.C. ISOMAT ROMANIA SRL**

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

BUCUREȘTI: Piața Alba Iulia, nr.3, sc.A, ap.32

Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746

[www.isomat.ro](http://www.isomat.ro) e-mail: [info@isomat.ro](mailto:info@isomat.ro)